

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727700
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 52
Index, PR	151 A8 / 151 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727700
EAN	8903094029747
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 52
Alternativgröße 1	12.4R52
Index, PR	151 A8 / 151 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,80
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W10, W11, DW10, DW11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.891
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	889
Abrollumfang [mm]	5.774
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	30x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	224
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40		4,00	
151 B	3450	50		4,00	