

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727731
Reifengröße (gültig)	320 / 90 R 54
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 945



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727731
EAN	8903094037094
Reifengröße (gültig)	320 / 90 R 54
Alternativgröße 1	12.4R54
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 945
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	123,65
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9, W11
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	319
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.948
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	930
Abrollumfang [mm]	6.021
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	36x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		4,40	
156 B	4000	50		4,40	