

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727745 |
| Reifengröße (gültig) | VF 540 / 65 R 30 NRO |
| Index, PR | 158 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax V-Flecto |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax V-Flecto ist ein VF Reifen der neuen Generation.
- Der Reifen bietet gegenüber einem Standardreifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% reduziertem Luftdruck.
- Der Reifen kann im Gegensatz zu den meisten VF-Reifen auf eine Standardfelge montiert werden (NRO=Narrow Rim Option).
- Seine um 10% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen ermöglicht eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitig deutlich reduzierter Bodenverdichtung.
- Die besonders geformte Wulst (Bead Protection System) schließt extrem luftdicht ab und hält den Luftdruck unter allen Bedingungen konstant.
- Bei Straßenfahrten sorgen die besonderen Stollenwinkel dafür, dass Vibrationen und Geräuschemissionen verringert werden.
- Für eine optimale Performance sowohl im Feld wie auch bei Straßenfahrten muss der Luftdruck nicht angepasst werden.
- Seine extrem robuste Polyesterkarkasse bietet auch unter schwierigen Bodenbedingungen eine um 10% längere Lebensdauer als ein vergleichbarer Standardreifen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15727745 |
| EAN | 8903094062133 |
| Reifengröße (gültig) | VF 540 / 65 R 30 NRO |
| Index, PR | 158 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax V-Flecto |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 153,86 |
| Empfohlene Felgengröße | DW20B |
| Zulässige Felgengröße | DW18L, DW16L |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 549 |
| Profilbreite [mm] | 510 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.464 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 650 |
| Speed Radius Index (SRI) | 700 |
| Abrollumfang [mm] | 4.351 |
| Profiltiefe [mm] | 51,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 158 D | 4250 | 65 | | 1,60 | |