

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727820
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	155 A8 / 167 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RM 500



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT RM 500 ist ein Radialreifen für Erntemaschinen.
- Seine starke Karkasse mit Stahlgürteln und das spezielle Profildesign sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine besondere Schnitt- und Rissfestigkeit.
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Bodendruck optimal verteilt und die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727820
EAN	8903094062430
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	155 A8 / 167 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RM 500
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,31
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W15L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	502
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	572
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.907
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40	Drive Wheel	2,80	
167 A8	5450	40	Free Rolling	2,80	