

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727850 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 80 R 28 |
| Index, PR | 164 A8 / 176 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | RM 500 |



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT RM 500 ist ein Radialreifen für Erntemaschinen.
- Seine starke Karkasse mit Stahlgürteln und das spezielle Profildesign sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine besondere Schnitt- und Rissfestigkeit.
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Bodendruck optimal verteilt und die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15727850 |
| EAN | 8903094063697 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 80 R 28 |
| Index, PR | 164 A8 / 176 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | RM 500 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 151,00 |
| Empfohlene Felgengröße | W16L |
| Zulässige Felgengröße | W15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 503 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.495 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 635 |
| Speed Radius Index (SRI) | 700 |
| Abrollumfang [mm] | 4.355 |
| Profiltiefe [mm] | 38,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 A8 | 5000 | 40 | Drive Wheel | 3,20 | |
| 176 A8 | 7100 | 40 | Free Rolling | 3,20 | |