

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727860
Reifengröße (gültig)	500 / 85 R 30
Index, PR	164 A8 / 176 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RM 500



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT RM 500 ist ein Radialreifen für Erntemaschinen.
- Seine starke Karkasse mit Stahlgürteln und das spezielle Profildesign sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine besondere Schnitt- und Rissfestigkeit.
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Bodendruck optimal verteilt und die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727860
EAN	8903094065097
Reifengröße (gültig)	500 / 85 R 30
Index, PR	164 A8 / 176 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RM 500
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	165,73
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W15L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	535
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.610
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	674
Abrollumfang [mm]	4.745
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40	Drive Wheel	2,80	
176 A8	7100	40	Free Rolling	2,80	