

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15731077 |
| Reifengröße (gültig) | 12.5 - 18 |
| Index, PR | 131 G, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | MP 567 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT MP 567 ist ein Mehrzweckreifen und bietet ein Maximum an Flexibilität.
- Der Reifen hat eine gute Traktion bei jeder Witterung.
- Geeignet sowohl für den Einsatz im off-the-Road- & on-the-Road-Bereich.
- Das offene Profil garantiert eine gute Selbstreinigung.
- Geeignet für den Einsatz auf Fahrzeugen wie zum Bsp. Unimog, Baggerladern, Radladern u.s.w.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15731077 |
| EAN | 8903094038121 |
| Reifengröße (gültig) | 12.5 - 18 |
| Index, PR | 131 G, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | MP 567 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 44,44 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 12SDC |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,50 |
| Reifenbreite [mm] | 325 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 990 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 466 |
| Abrollumfang [mm] | 3.024 |
| Profiltiefe [mm] | 21,5 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 131 G | 1950 | 90 | | 3,50 | |
| | 2245 | 40 | | 3,85 | |