

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15731140 |
| Reifengröße (gültig) | 14.5 - 20 |
| Index, PR | 139 D, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | MP 570 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT MP 570 ist für den Straßenbau und für Baggarbeiten entwickelt worden.
- Der Reifen verfügt über eine exzellente Traktion und eine gute Selbstreinigung.
- Konzipiert für sandige, lockere Untergründe.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15731140 |
| EAN | 8903094015252 |
| Reifengröße (gültig) | 14.5 - 20 |
| Index, PR | 139 D, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | MP 570 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 57,66 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 12SDC |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,00 |
| Reifenbreite [mm] | 360 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.116 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 505 |
| Abrollumfang [mm] | 3.325 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| Stollenanzahl | 22x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 139 D | 2430 | 65 | | 3,00 | |