

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15731170       |
| Reifengröße (gültig) | 16.0 / 70 - 20 |
| Index, PR            | 147 F, 16 PR   |
| TL/TT                | TT             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | MT 612         |



## Hinweise und Merkmale

- Starke Karkasse für schwersten Einsatz.
- Breite Stollen für höchste Traktion.
- Sehr gute Flotationseigenschaften durch extrabreite Lauffläche.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15731170       |
| EAN                          | 8903094035922  |
| Reifengröße (gültig)         | 16.0 / 70 - 20 |
| Alternativgröße 1            | 405/70-20      |
| Index, PR                    | 147 F, 16 PR   |
| TL/TT                        | TT             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | MT 612         |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 60,20          |
| Empfohlene Felgenreöße       | 13.00T         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,50           |
| Reifenbreite [mm]            | 408            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.100          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 520            |
| Abrollumfang [mm]            | 3.327          |
| Profiltiefe [mm]             | 18,0           |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 147 F | 3075               | 80                     |              | 4,50            |              |