

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15731242
Reifengröße (gültig)	400 / 70 - 24
Index, PR	153 A8 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 600



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der MP 600 ist ein sehr vielseitiger Mehrzweckreifen für verschiedene Einsätze.
- Er eignet sich für Einsätze mit überwiegend Straßenfahrten ebenso wie für den Einsatz als Agro-Industriereifen, zum Beispiel auf Kompaktladern und Teleskopladern.
- Das breite Profil bietet eine sehr gute Traktion auf allen Untergründen und eine außergewöhnliche Stabilität.
- Das Stollenprofil verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Aufgrund seiner starken Karkasse zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Haltbarkeit und eine lange Nutzungsdauer aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15731242
EAN	8903094015320
Reifengröße (gültig)	400 / 70 - 24
Alternativgröße 1	16.0/70-24
Index, PR	153 A8 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,86
Empfohlene Felgengröße	13SDC
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.185
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	545
Abrollumfang [mm]	3.530
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A8	3650	40		3,50	
152 B	3550	50		3,50	