

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735214
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 18
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 529



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Multimax MP 529 ist ein Radialreifen für kleine Radlader und Kommunaltraktoren im Bagger- oder Ladeinsatz.
- Die robuste schnitt- und stichfeste Gummimischung garantiert eine lange Lebensdauer auch beim Einsatz auf harten und rauen Untergründen.
- Sein ausgeprägtes Profildesign sorgt für eine sehr gute Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Durch seine starke Karkasse bietet der Reifen Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und Pannensicherheit.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735214
EAN	8903094054305
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 18
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 529
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,23
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10, 12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	343
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.001
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Speed Radius Index (SRI)	475
Abrollumfang [mm]	3.007
Profiltiefe [mm]	28,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	50		4,00	
143 B	2725	40		4,00	