

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735217
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 18
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522



## Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15735217
EAN	8903094048793
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 18
Alternativgröße 1	12.5/80R18
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,64
Empfohlene Felgenreöße	W11
Zulässige Felgenreöße	W10, 12, 11SDC, 12, 12SDC
Luftdruck maximal [bar]	4,20
Reifenbreite [mm]	343
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.001
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	458
Abrollumfang [mm]	3.023
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		4,20	
143 B	2725	50		4,20	