

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735224
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 20
Index, PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735224
EAN	8903094053452
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 20
Index, PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,30
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	W10, 11SDC, W11, 12, 12SDC
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	343
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	483
Speed Radius Index (SRI)	500
Abrollumfang [mm]	3.176
Profiltiefe [mm]	27,0
Stollenanzahl	30x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		4,00	
144 B	2800	50		4,00	