

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735225
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 20
Index, PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522



Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735225
EAN	8903094052875
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 20
Index, PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,41
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	W10, 11SDC, W11,12, 12SDC
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	343
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	481
Abrollumfang [mm]	3.212
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	50		4,00	
144 B	2800	40		4,00	