

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15735227 |
| Reifengröße (gültig) | 14.00 R 20 |
| Index, PR | 164 / 160 J (166 G), 22 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Earthmax SR 33 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 33 ist ein MPT Radialreifen.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion auf weichen, sandigen oder schlammigen Untergründen.
- Die breiten Abstände zwischen den Profilblöcken ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die robuste Ganzstahlkarkasse sorgt für eine sehr gute Schnittfestigkeit und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 15735227 |
| EAN | 8903094057757 |
| Reifengröße (gültig) | 14.00 R 20 |
| Index, PR | 164 / 160 J (166 G), 22 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Earthmax SR 33 |
| M+S | M+S |
| Antistatisch | Nein |
| Shorehärte | 62 |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 108,88 |
| Empfohlene Felgengröße | 10.0 |
| Zulässige Felgengröße | 9.0, 10.00W |
| Luftdruck maximal [bar] | 7,50 |
| Reifenbreite [mm] | 390 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.250 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 576 |
| Abrollumfang [mm] | 3.840 |
| Profiltiefe [mm] | 23,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 J | 5000 | 100 | | 7,50 | |
| 166 G | 5300 | 90 | | 7,50 | |