

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735229
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15735229
EAN	8903094052073
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Alternativgröße 1	16.0/70R20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,30
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12SDC, 13SDC, 14
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.068
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.282
Profiltiefe [mm]	28,5
Stollenanzahl	25x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	50		4,00	
149 B	3250	40		4,00	