

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735233
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Index, PR	155 A2 / 151 A4
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	BK Loader 53



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BK-Loader 53 ist ein Reifen für den industriellen und harten Transporteinsatz auf Radladern besonders im Recycling.
- Seine extreme Profiltiefe und an den Einsatz angepasste Gummimischung sorgen für eine langsame Laufflächenabnutzung z.B. auf Betonplatten und Beständigkeit gegen Schnitt- und Stichverletzungen.
- Sein speziell konzipierter Aramidgürtel schützt den Reifen zuverlässig vor Verletzungen.
- Das besondere Profildesign bietet eine sehr gute Seitenstabilität unter schwierigen Bedingungen.
- Außerdem verfügt der Reifen dank dieses Profils über ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften und guten Grip auf trockenem und feuchtem Untergrund.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735233
EAN	8903094054428
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Index, PR	155 A2 / 151 A4
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	BK Loader 53
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	122,60
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	14, 13SDC, 12, 12SDC
Luftdruck maximal [bar]	5,50
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.097
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	511
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.339
Profiltiefe [mm]	56,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A2	3875	10		5,50	
151 A4	3450	20		5,50	