

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735235
Reifengröße (gültig)	425 / 75 R 20
Index, PR	148 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für universelle Einsatzzwecke z.B. auf Teleskopladern, Kommunalfahrzeugen oder auch Arbeitsgeräten.
- AS-förmiges Profil für optimale Traktion und Selbstreinigung auf weichen und nassen Böden.
- Eine belastbare Wulst und verstärkende Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor äußeren Einwirkungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735235
EAN	8903094034703
Reifengröße (gültig)	425 / 75 R 20
Index, PR	148 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,85
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	13SDC, 11SDC, 12SDC, 11, 12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	421
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.146
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Abrollumfang [mm]	3.479
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	48
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 G	3150	90		4,00	