

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15735238        |
| Reifengröße (gültig) | 440 / 80 R 24   |
| Index, PR            | 161 A8 / 161 B  |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | BKT             |
| Profil               | Multimax MP 527 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                | 15735238           |
| EAN                          | 8903094052080      |
| Reifengröße (gültig)         | 440 / 80 R 24      |
| Index, PR                    | 161 A8 / 161 B     |
| TL/TT                        | TL                 |
| Marke                        | BKT                |
| Profil                       | Multimax MP 527    |
| Antistatisch                 | Nein               |
| Reifenfarbe                  | Schwarz            |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 118,00             |
| Empfohlene Felgengröße       | DW14L              |
| Zulässige Felgengröße        | DW13, DW13L, DW15L |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00               |
| Reifenbreite [mm]            | 441                |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.314              |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 601                |
| Speed Radius Index (SRI)     | 625                |
| Abrollumfang [mm]            | 3.985              |
| Profiltiefe [mm]             | 34,5               |
| Stollenanzahl                | 28x2               |
| E-Ready                      | Nein               |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 161 A8 | 4625               | 50                     |              | 4,00            |              |
| 161 B  | 4625               | 40                     |              | 4,00            |              |