

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735239
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15735239
EAN	8903094052097
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Alternativgröße 1	17.5LR24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,00
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	465
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.254
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	574
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.801
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	26x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	50		4,00	
159 B	4375	40		4,00	