

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735241
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 24
Index, PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15735241
EAN	8903094052226
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 24
Index, PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	99,40
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	DW12, DW13L, DW14L
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	578
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.834
Profiltiefe [mm]	32,5
Stollenanzahl	29x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	50		5,00	
162 B	4750	40		5,00	