

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735265
Reifengröße (gültig)	365 / 80 R 20
Index, PR	152 K
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 33



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 33 ist ein MPT Radialreifen.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion auf weichen, sandigen oder schlammigen Untergründen.
- Die breiten Abstände zwischen den Profilblöcken ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die robuste Ganzstahlkarkasse sorgt für eine sehr gute Schnittfestigkeit und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735265
EAN	8903094061907
Reifengröße (gültig)	365 / 80 R 20
Alternativgröße 1	14.5R20
Index, PR	152 K
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 33
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	81,97
Empfohlene Felgengröße	10.0
Luftdruck maximal [bar]	6,20
Reifenbreite [mm]	360
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.096
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	496
Abrollumfang [mm]	3.318
Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 K	3550	110		6,20	