

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735344
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735344
EAN	8903094055012
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,74
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.428
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	642
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.259
Profiltiefe [mm]	36,5
Stollenanzahl	28x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		3,20	
160 B	4500	50		3,20	