

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15735358 |
| Reifengröße (gültig) | 440 / 80 R 28 |
| Index, PR | 156 A8 / 156 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Multimax MP 527 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 15735358 |
| EAN | 8903094052714 |
| Reifengröße (gültig) | 440 / 80 R 28 |
| Index, PR | 156 A8 / 156 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Multimax MP 527 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 130,50 |
| Empfohlene Felgengröße | DW14L |
| Zulässige Felgengröße | DW13, DW13L, DW15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 441 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.415 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 648 |
| Speed Radius Index (SRI) | 675 |
| Abrollumfang [mm] | 4.270 |
| Profiltiefe [mm] | 34,5 |
| Stollenanzahl | 30x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 A8 | 4000 | 50 | | 3,20 | |
| 156 B | 4000 | 40 | | 3,20 | |