

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15770047 |
| Reifengröße (gültig) | 4.00 - 8 / 3.00 D |
| Marke | BKT |
| Profil | Maglift |



Hinweise und Merkmale

- Der Maglift non marking ist ein moderner Vollgummireifen für den Einsatz auf Gabelstaplern vor allem in schmutz- und staubempfindlichen Bereichen, wie z.B. in der Lebensmittelindustrie.
- Die besondere Gummimischung seiner Lauffläche enthält keine Rußpartikel und hinterlässt daher keine Spuren oder Verschmutzungen auf dem Boden.
- Sein Aufbau aus einer hochwertigen 3-Schicht-Gummimischung bietet eine gute Laufruhe und komfortables Fahrverhalten.
- Vier Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für einen optimalen, festen Sitz auf der Felge.
- Seine widerstandsfähige, schnitt- und hitzeresistente Profilmischung sorgt für einen gleichmäßigen Abrieb und eine lange Laufleistung.
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 15770047 |
| EAN | 8903094054497 |
| Reifengröße (gültig) | 4.00 - 8 / 3.00 D |
| Marke | BKT |
| Profil | Maglift |
| Karkasseneigenschaften | STD,Non-Marking,Vollgummi |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Grau |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 10,84 |
| Empfohlene Felgenreöße | 3.00D |
| Reifenbreite [mm] | 109 |
| Seitenwandbreite [mm] | 109 |
| Profilbreite [mm] | 97 |
| Gesamtbreite [mm] | 110 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 406 |
| Profiltiefe [mm] | 13,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 950 | 25 | Lastrad | | |
| | 730 | 25 | Lenkrad | | |