

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15770053
Reifengröße (gültig)	5.00 - 8 / 3.00 D
Marke	BKT
Profil	Maglift



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Maglift ist ein Quality Super-Elastik-Reifen für Staplereinsätze im Mehrschichtbetrieb.
- Der Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht-Gummimischung (Profil-, Kissen- und Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort, eine gute Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer.
- Das moderne Profil gewährleistet eine gute Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der BKT Maglift ist in der Standard- und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Non-marking) Qualität.

Technische Informationen

Artikelnummer	15770053
EAN	8903094035526
Reifengröße (gültig)	5.00 - 8 / 3.00 D
Marke	BKT
Profil	Maglift
Karkasseneigenschaften	STD,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,40
Empfohlene Felgengröße	3.00D
Reifenbreite [mm]	120
Seitenwandbreite [mm]	120
Profilbreite [mm]	106,6
Gesamtbreite [mm]	122
Außendurchmesser Reifen [mm]	462
Profiltiefe [mm]	16,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	1415	25	Lastrad		
	1090	25	Lenkrad		