

## REIFEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe          | Reifen              |
| Artikelnummer        | 15770062            |
| Reifengröße (gültig) | 16 x 6 - 8 / 4.33 R |
| Marke                | BKT                 |
| Profil               | Maglift             |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der Maglift non marking ist ein moderner Vollgummireifen für den Einsatz auf Gabelstaplern vor allem in schmutz- und staubempfindlichen Bereichen, wie z.B. in der Lebensmittelindustrie.
- Die besondere Gummimischung seiner Lauffläche enthält keine Rußpartikel und hinterlässt daher keine Spuren oder Verschmutzungen auf dem Boden.
- Sein Aufbau aus einer hochwertigen 3-Schicht-Gummimischung bietet eine gute Laufruhe und komfortables Fahrverhalten.
- Vier Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für einen optimalen, festen Sitz auf der Felge.
- Seine widerstandsfähige, schnitt- und hitzeresistente Profilmischung sorgt für einen gleichmäßigen Abrieb und eine lange Laufleistung.
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten.

## Technische Informationen

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                | 15770062                  |
| EAN                          | 8903094051571             |
| Reifengröße (gültig)         | 16 x 6 - 8 / 4.33 R       |
| Alternativgröße 1            | 150/75-8                  |
| Marke                        | BKT                       |
| Profil                       | Maglift                   |
| Karkasseneigenschaften       | STD,Non-Marking,Vollgummi |
| Antistatisch                 | Nein                      |
| Reifenfarbe                  | Grau                      |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 14,86                     |
| Empfohlene Felgengröße       | 4.33R                     |
| Reifenbreite [mm]            | 139                       |
| Seitenwandbreite [mm]        | 139                       |
| Profilbreite [mm]            | 118                       |
| Gesamtbreite [mm]            | 139                       |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 421                       |
| Profiltiefe [mm]             | 16,5                      |
| E-Ready                      | Nein                      |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       | 1495               | 25                     | Lastrad      |                 |              |
|       | 1150               | 25                     | Lenkrad      |                 |              |