

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15770086 |
| Reifengröße (gültig) | 6.00 - 9 / 4.00 E |
| Marke | BKT |
| Profil | Maglift |



Hinweise und Merkmale

- Hochwertige 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Feder- und Basismischung) spricht für die moderne Vollgummi-Reifenkonstruktion und bietet Ihnen im Einsatz Laufruhe und komfortables Fahrverhalten.
- 4 Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für den optimalen, festen Sitz auf der Felge.
- Widerstandsfähige Profilmischung zeichnet sich durch eine schnitt-, kerb- und hitzeresistente Mischung, mit hohen Laufleistungen und gleichmäßigem Abrieb aus.
- Der BKT Maglift Vollgummireifen, erhältlich in der Standard- und LIP-Ausführung, bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 15770086 |
| EAN | 8903094036820 |
| Reifengröße (gültig) | 6.00 - 9 / 4.00 E |
| Marke | BKT |
| Profil | Maglift |
| Karkasseneigenschaften | LIP,Vollgummi |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 26,30 |
| Empfohlene Felgengröße | 4.00E |
| Reifenbreite [mm] | 141 |
| Seitenwandbreite [mm] | 141 |
| Profilbreite [mm] | 125 |
| Gesamtbreite [mm] | 145 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 529 |
| Profiltiefe [mm] | 19,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1885 | 25 | Lastrad | | |
| | 1450 | 25 | Lenkrad | | |