

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15770103	
Reifengröße (gültig)	6.50 - 10 / 5.00 F	
Marke	ВКТ	
Profil	Maglift	



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Maglift ist ein Quality Super-Elastik-Reifen für Staplereinsätze im Mehrschichtbetrieb.
- Der Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht-Gummimischung (Profil-, Kissen-und Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort, eine gute Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer.
- Das moderne Profil gewährleistet eine gute Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der BKT Maglift ist in der Standard-und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Non-marking) Qualität.



Technische Informationen

Artikelnummer	15770103
EAN	8903094036868
Reifengröße (gültig)	6.50 - 10 / 5.00 F
Marke	BKT
Profil	Maglift
Karkasseneigenschaften	LIP,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,25
Empfohlene Felgengröße	5.00F
Reifenbreite [mm]	154
Seitenwandbreite [mm]	154
Profilbreite [mm]	136
Gesamtbreite [mm]	158
Außendurchmesser Reifen [mm]	575
Profiltiefe [mm]	21,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	2340	25	Lastrad		
	1800	25	Lenkrad		

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.