

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15770141	
Reifengröße (gültig)	27 x 10 - 12 / 8.00 G	
Marke	BKT	
Profil	Maglift	



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Maglift ist ein Quality Super-Elastik-Reifen für Staplereinsätze im Mehrschichtbetrieb.
- Der Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht-Gummimischung (Profil-, Kissen-und Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort, eine gute Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer.
- Das moderne Profil gewährleistet eine gute Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der BKT Maglift ist in der Standard-und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Non-marking) Qualität.



Technische Informationen

Artikelnummer	15770141
EAN	8903094044900
Reifengröße (gültig)	27 x 10 - 12 / 8.00 G
Alternativgröße 1	250/75-12
Marke	BKT
Profil	Maglift
Karkasseneigenschaften	STD,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,78
Empfohlene Felgengröße	8.00G
Reifenbreite [mm]	240
Seitenwandbreite [mm]	236
Profilbreite [mm]	210
Gesamtbreite [mm]	240
Außendurchmesser Reifen [mm]	677
Profiltiefe [mm]	24,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Inc	dex	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
		3900	25	Lastrad		
		3000	25	Lenkrad		

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.