

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15770220
Reifengröße (gültig)	180 / 60 - 10 / 5.00 F
Marke	BKT
Profil	Maglift



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Maglift ist ein Quality Super-Elastik-Reifen für Staplereinsätze im Mehrschichtbetrieb.
- Der Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht-Gummimischung (Profil-, Kissen- und Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort, eine gute Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer.
- Das moderne Profil gewährleistet eine gute Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der BKT Maglift ist in der Standard- und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Non-marking) Qualität.

Technische Informationen

Artikelnummer	15770220
EAN	8903094063932
Reifengröße (gültig)	180 / 60 - 10 / 5.00 F
Marke	BKT
Profil	Maglift
Karkasseneigenschaften	LIP,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,95
Empfohlene Felgengröße	5.00F
Reifenbreite [mm]	153
Seitenwandbreite [mm]	153
Profilbreite [mm]	140
Gesamtbreite [mm]	155
Außendurchmesser Reifen [mm]	460
Profiltiefe [mm]	21,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	2410	25	Lastrad		
	1850	25	Lenkrad		