

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15771050
Reifengröße (gültig)	5.00 - 8
Index, PR	102 A8, 8 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	BKT
Profil	PL 801



Hinweise und Merkmale

- Der BKT PL 801 wurde entwickelt für Stapler, eignet sich aber ebenso für Heuwender und Heuerntegeräte.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine exzellente Stabilität aus.
- Seine Gummimischung bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	15771050
EAN	8903094007103
Reifengröße (gültig)	5.00 - 8
Alternativgröße 1	5.70-8
Index, PR	102 A8, 8 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	JS 2
Marke	BKT
Profil	PL 801
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,01
Empfohlene Felgengröße	3.00D
Zulässige Felgengröße	3.25I
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	135
Außendurchmesser Reifen [mm]	468
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
102 A8	850	40	Lenkrad	8,30	
	1235	25	Lastrad	8,30	
	950	25	Lenkrad	8,30	