

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15771108 |
| Reifengröße (gültig) | 5.50 - 15 |
| Index, PR | 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | PL 801 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT PL 801 wurde entwickelt für Stapler, eignet sich aber ebenso für Heuwender und Heuerntegeräte.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine exzellente Stabilität aus.
- Seine Gummimischung bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 15771108 |
| EAN | 8903094030545 |
| Reifengröße (gültig) | 5.50 - 15 |
| Index, PR | 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | PL 801 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 12,27 |
| Empfohlene Felgengröße | 5.50 |
| Zulässige Felgengröße | 4.50EDT, 4.50ESDC |
| Luftdruck maximal [bar] | 7,30 |
| Reifenbreite [mm] | 157 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 670 |
| Profiltiefe [mm] | 16,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1950 | 25 | Lastrad | 7,30 | |
| | 1445 | 25 | Lenkrad | 7,30 | |