

## **REIFEN**

| Warengruppe          | Reifen        |  |
|----------------------|---------------|--|
| Artikelnummer        | 15772050      |  |
| Reifengröße (gültig) | 26 x 12 - 12  |  |
| Index, PR            | 119 A2, 8 PR  |  |
| TL/TT                | TL            |  |
| Marke                | BKT           |  |
| Profil               | Skid Power HD |  |



## **Hinweise und Merkmale**

- Der BKT Skid Power HD ist ein Premium- Industrie-Reifen mit extra tiefem Profil & einer hervorragenden Traktion und Stoßfestigkeit.
- Ideal für den Industrie-, Untertage- und Bergbaueinsatz.
- Die speziell entwickelte Gummimischung der Skid Power HD-Serie bietet besten Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen und sorgt so für eine lange Lebensdauer.



## **Technische Informationen**

| Artikelnummer                | 15772050                            |
|------------------------------|-------------------------------------|
| EAN                          | 8903094017836                       |
| Reifengröße (gültig)         | 26 x 12 - 12                        |
| Index, PR                    | 119 A2, 8 PR                        |
| TL/TT                        | TL                                  |
| Marke                        | BKT                                 |
| Profil                       | Skid Power HD                       |
| Antistatisch                 | Nein                                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                             |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 20,60                               |
| Empfohlene Felgengröße       | 10.501                              |
| Zulässige Felgengröße        | 8.50I, 10.50I, 8.5JA, 9.5JA, 10.5JA |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,40                                |
| Reifenbreite [mm]            | 305                                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 660                                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 297                                 |
| Abrollumfang [mm]            | 1.947                               |
| Profiltiefe [mm]             | 23,5                                |
| E-Ready                      | Nein                                |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit<br>[km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 119 A2 | 1360               | 10                        |              | 3,40            |              |
|        | 900                | 40                        |              |                 |              |
|        | 995                | 25                        |              |                 |              |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.