

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772121
Reifengröße (gültig)	10 - 16.5
Index, PR	120 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Skid Power SK



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der Skid Power SK Reifen ist ein neu entwickelter Widewall-Kompaktlader-Reifen von BKT.
- Mit Seitenwand- und Felgenschutz-Protektoren ist der Skid Power SK ideal für die leistungsorientierte und preisbewusste Anwendung auf Kompaktladern wie z.B. Bobcat u.ä.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772121
EAN	8903094055715
Reifengröße (gültig)	10 - 16.5
Index, PR	120 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Skid Power SK
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,95
Empfohlene Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	5,20
Reifenbreite [mm]	270
Außendurchmesser Reifen [mm]	775
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	355
Abrollumfang [mm]	2.286
Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
120 A8	1400	40		5,20	
	1560	25		5,20	
	2135	10		5,20	