

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772135 |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 70 R 16.5 |
| Index, PR | 129 A8 / 129 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Skidmax SR-Skidder |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Skidmax SR-Skidder ist ein Radialreifen für Skidloader, Backhoe Loader und Telehandler
- Er eignet sich hervorragend für den Einsatz auf hartem Untergrund, wie im Straßenbau oder auf Mülldeponien
- Durch seine All-Steel-Karkasse ist der Reifen besonders verschleißarm, langlebig und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Sein Profil mit der umlaufenden Rippe in der Laufflächenmitte und die extrem verschleißarme und antistatische Gummimischung sorgen für eine gute Traktion und eine lange Lebensdauer
- Die extra dicke Seitenwand und der Felgenschutz (Rim Guard) schützen den Reifen vor Verletzungen

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 15772135 |
| EAN | 8903094066957 |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 70 R 16.5 |
| Alternativgröße 1 | 10R16.5 |
| Index, PR | 129 A8 / 129 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Skidmax SR-Skidder |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 36,62 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.25 |
| Zulässige Felgengröße | 7.50, 9.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,00 |
| Reifenbreite [mm] | 263 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 776 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 352 |
| Speed Radius Index (SRI) | 700 |
| Abrollumfang [mm] | 2.367 |
| Profiltiefe [mm] | 20,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 129 A8 | 1850 | 40 | | 5,00 | |
| 129 B | 1850 | 50 | | 5,00 | |