

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772135
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 16.5
Index, PR	129 A8 / 129 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Skidmax SR-Skidder



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Skidmax SR-Skidder ist ein Radialreifen für Skidloader, Backhoe Loader und Telehandler
- Er eignet sich hervorragend für den Einsatz auf hartem Untergrund, wie im Straßenbau oder auf Mülldeponien
- Durch seine All-Steel-Karkasse ist der Reifen besonders verschleißarm, langlebig und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Sein Profil mit der umlaufenden Rippe in der Laufflächenmitte und die extrem verschleißarme und antistatische Gummimischung sorgen für eine gute Traktion und eine lange Lebensdauer
- Die extra dicke Seitenwand und der Felgenschutz (Rim Guard) schützen den Reifen vor Verletzungen

Technische Informationen

Artikelnummer	15772135
EAN	8903094066957
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 16.5
Alternativgröße 1	10R16.5
Index, PR	129 A8 / 129 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Skidmax SR-Skidder
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,62
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50, 9.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	263
Außendurchmesser Reifen [mm]	776
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	352
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	2.367
Profiltiefe [mm]	20,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 A8	1850	40		5,00	
129 B	1850	50		5,00	