

## REIFEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe          | Reifen             |
| Artikelnummer        | 15772135           |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 70 R 16.5    |
| Index, PR            | 129 A8 / 129 B     |
| TL/TT                | TL                 |
| Marke                | BKT                |
| Profil               | Skidmax SR-Skidder |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Skidmax SR-Skidder ist ein Radialreifen für Skidloader, Backhoe Loader und Telehandler
- Er eignet sich hervorragend für den Einsatz auf hartem Untergrund, wie im Straßenbau oder auf Mülldeponien
- Durch seine All-Steel-Karkasse ist der Reifen besonders verschleißarm, langlebig und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Sein Profil mit der umlaufenden Rippe in der Laufflächenmitte und die extrem verschleißarme und antistatische Gummimischung sorgen für eine gute Traktion und eine lange Lebensdauer
- Die extra dicke Seitenwand und der Felgenschutz (Rim Guard) schützen den Reifen vor Verletzungen

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                | 15772135           |
| EAN                          | 8903094066957      |
| Reifengröße (gültig)         | 260 / 70 R 16.5    |
| Alternativgröße 1            | 10R16.5            |
| Index, PR                    | 129 A8 / 129 B     |
| TL/TT                        | TL                 |
| Marke                        | BKT                |
| Profil                       | Skidmax SR-Skidder |
| Antistatisch                 | Nein               |
| Reifenfarbe                  | Schwarz            |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 36,62              |
| Empfohlene Felgengröße       | 8.25               |
| Zulässige Felgengröße        | 7.50, 9.00         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,00               |
| Reifenbreite [mm]            | 263                |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 776                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 352                |
| Speed Radius Index (SRI)     | 700                |
| Abrollumfang [mm]            | 2.367              |
| Profiltiefe [mm]             | 20,0               |
| E-Ready                      | Nein               |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 129 A8 | 1850               | 40                     |              | 5,00            |              |
| 129 B  | 1850               | 50                     |              | 5,00            |              |