

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772223 |
| Reifengröße (gültig) | 10.00 - 20 |
| Index, PR | 146 B, 16 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Marke | BKT |
| Profil | EM 936 Super |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT EM 936 Super ist ein robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen
- Gut geeignet auch für Straßenfahrten
- Sein aggressives Profil sorgt für eine hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften
- Der Reifen bietet eine hohe Standsicherheit im Einsatz und ein gutes Fahrverhalten auf der Straße
- Seine Lauffläche ist um 8-10% vergrößert (Extra Breit) gegenüber dem EM 936 für noch mehr Traktion und Fahrkomfort

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15772223 |
| EAN | 8903094062690 |
| Reifengröße (gültig) | 10.00 - 20 |
| Index, PR | 146 B, 16 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Ventilposition | mittig |
| Marke | BKT |
| Profil | EM 936 Super |
| TRA Code | E2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 57,47 |
| Empfohlene Felgengröße | 7.5 |
| Zulässige Felgengröße | 7.0, 8.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 7,50 |
| Reifenbreite [mm] | 277 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.080 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 500 |
| Abrollumfang [mm] | 3.336 |
| Profiltiefe [mm] | 21,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 B | 3000 | 50 | | 7,50 | |