

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 15772242              |
| Reifengröße (gültig) | 16.0 / 70 - 20        |
| Index, PR            | 166 A2 / 149 B, 14 PR |
| TL/TT                | TL                    |
| Marke                | BKT                   |
| Profil               | EM 936                |



## Hinweise und Merkmale

- Robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Gut geeignet für Straßenfahrten.
- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße.

## Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                | 15772242              |
| EAN                          | 8903094005345         |
| Reifengröße (gültig)         | 16.0 / 70 - 20        |
| Alternativgröße 1            | 400/70-20             |
| Index, PR                    | 166 A2 / 149 B, 14 PR |
| TL/TT                        | TL                    |
| Marke                        | BKT                   |
| Profil                       | EM 936                |
| TRA Code                     | E2/L2                 |
| Antistatisch                 | Nein                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 58,25                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 13SDC                 |
| Zulässige Felgengröße        | 13                    |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,50                  |
| Reifenbreite [mm]            | 405                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.090                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 480                   |
| Abrollumfang [mm]            | 3.295                 |
| Profiltiefe [mm]             | 24,0                  |
| Stollenanzahl                | 21x2                  |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 183,1                 |
| E-Ready                      | Nein                  |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 A2 | 5300               | 10                     |              | 4,50            |              |
| 149 B  | 3250               | 50                     |              | 3,50            |              |