

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 15772250              |
| Reifengröße (gültig) | 16.0 / 70 - 24        |
| Index, PR            | 169 A2 / 152 B, 14 PR |
| TL/TT                | TL                    |
| Marke                | BKT                   |
| Profil               | EM 936                |



## Hinweise und Merkmale

- Robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Gut geeignet für Straßenfahrten.
- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße.

## Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                | 15772250              |
| EAN                          | 8903094005369         |
| Reifengröße (gültig)         | 16.0 / 70 - 24        |
| Alternativgröße 1            | 400/70-24             |
| Index, PR                    | 169 A2 / 152 B, 14 PR |
| TL/TT                        | TL                    |
| Marke                        | BKT                   |
| Profil                       | EM 936                |
| TRA Code                     | E2                    |
| Antistatisch                 | Nein                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 74,77                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 13SDC                 |
| Zulässige Felgengröße        | 13(DC)                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,50                  |
| Reifenbreite [mm]            | 410                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.190                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 575                   |
| Abrollumfang [mm]            | 3.600                 |
| Profiltiefe [mm]             | 30,0                  |
| Stollenanzahl                | 24x2                  |
| E-Ready                      | Nein                  |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 A2 | 5800               | 10                     |              | 4,50            |              |
| 152 B  | 3550               | 50                     |              | 3,50            |              |