

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772285 |
| Reifengröße (gültig) | 10.5 / 80 - 16 |
| Index, PR | 129 A2, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Pac Master |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Die BKT Compactor-Serie ist so konstruiert, dass der Bodendruck gleichmäßig verteilt und eine optimale Verdichtung erreicht wird.
- Die speziell entwickelte Laufflächenmischung hält hohen Temperaturen stand.
- Anhaftungen durch lose Materialien werden durch das geschlossene Profil (Smooth) auf ein Minimum reduziert.
- Bestens geeignet für Verdichterwalzen und ähnliche Fahrzeuge.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15772285 |
| EAN | 8903094002467 |
| Reifengröße (gültig) | 10.5 / 80 - 16 |
| Index, PR | 129 A2, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Pac Master |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 32,88 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 275 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 810 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 382 |
| Abrollumfang [mm] | 2.480 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 129 A2 | 1850 | 10 | | 4,50 | |
| | 1500 | 15 | | 4,50 | |