

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772330
Reifengröße (gültig)	11.00 - 20
Index, PR	169 A2, 18 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	Pac Master



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Die BKT Compactor-Serie ist so konstruiert, dass der Bodendruck gleichmäßig verteilt und eine optimale Verdichtung erreicht wird.
- Die speziell entwickelte Laufflächenmischung hält hohen Temperaturen stand.
- Anhaftungen durch lose Materialien werden durch das geschlossene Profil (Smooth) auf ein Minimum reduziert.
- Bestens geeignet für Verdichterwalzen und ähnliche Fahrzeuge.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772330
EAN	8903094002498
Reifengröße (gültig)	11.00 - 20
Index, PR	169 A2, 18 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	Pac Master
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,76
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	8.5
Luftdruck maximal [bar]	8,25
Reifenbreite [mm]	291
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Abrollumfang [mm]	3.310
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A2	5800	10		8,25	
	4625	15		8,25	