

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772447
Reifengröße (gültig)	18.4 - 28
Index, PR	157 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459



## Hinweise und Merkmale

- Die starke Nylonkarkasse & die besondere Gummimischung machen den Reifen besonders widerstandsfähig gegen Brüche, Durchstiche & ähnliche Verletzungen.
- Extra breite und überlappende Stollen in der Profilmittle.
- Ideal für den Industriellen Einsatz wie z.B. auf Baggerladern (Backhoe Loader).

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772447
EAN	8903094016648
Reifengröße (gültig)	18.4 - 28
Index, PR	157 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,25
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	472
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.475
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	664
Abrollumfang [mm]	4.495
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40		2,50	