

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772490
Reifengröße (gültig)	33 x 12.50 - 15
Index, PR	134 A2, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AT 621



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufeistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für die Anwendung auf Baggerladern, Radladern u.ä. Fahrzeugen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772490
EAN	8903094037209
Reifengröße (gültig)	33 x 12.50 - 15
Index, PR	134 A2, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AT 621
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,50
Empfohlene Felgengröße	10.00F SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,25
Reifenbreite [mm]	318
Außendurchmesser Reifen [mm]	851
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	385
Abrollumfang [mm]	2.493
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 A2	2120	10		3,25	