

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772510 |
| Reifengröße (gültig) | 10.5 / 80 - 18 |
| Index, PR | 119 A8 / 131 A8, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AT 603 |



Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufeistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für den Einsatz auf Bagger-, Rad- & Teleskopladern.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15772510 |
| EAN | 8903094019526 |
| Reifengröße (gültig) | 10.5 / 80 - 18 |
| Alternativgröße 1 | 280/80-18 |
| Index, PR | 119 A8 / 131 A8, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AT 603 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 30,68 |
| Empfohlene Felgengröße | W9 |
| Zulässige Felgengröße | W8, 9 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,70 |
| Reifenbreite [mm] | 274 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 907 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 422 |
| Abrollumfang [mm] | 2.727 |
| Profiltiefe [mm] | 21,5 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 119 A8 | 1360 | 40 | Drive Wheel | 3,70 | LLV |
| 131 A8 | 1950 | 40 | Free Rolling | 3,70 | LLV |