

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772515
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621 (Industrial)



Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufeistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für die Anwendung auf Baggerladern, Radladern u.ä. Fahrzeugen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772515
EAN	8903094019731
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Alternativgröße 1	340/80-18
Index, PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621 (Industrial)
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,29
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	11.0
Luftdruck maximal [bar]	5,10
Reifenbreite [mm]	308
Außendurchmesser Reifen [mm]	987
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	434
Abrollumfang [mm]	2.916
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40	Free Rolling	5,10	
129 A8	1850	40	Drive Wheel	5,10	