

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772520
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 603



## Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufeistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für den Einsatz auf Bagger-, Rad- & Teleskopladern.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772520
EAN	8903094019595
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Alternativgröße 1	340/80-18
Index, PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 603
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,99
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W11
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Reifenbreite [mm]	308
Außendurchmesser Reifen [mm]	987
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	448
Abrollumfang [mm]	3.027
Profiltiefe [mm]	27,5
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 A8	1850	40	Drive Wheel	3,70	LLV
142 A8	2650	40	Free Rolling	3,70	LLV