

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772531
Reifengröße (gültig)	15.5 / 60 - 18
Index, PR	141 A2, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufeistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für die Anwendung auf Baggerladern, Radladern u.ä. Fahrzeugen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772531
EAN	8903094048229
Reifengröße (gültig)	15.5 / 60 - 18
Index, PR	141 A2, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,06
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	394
Außendurchmesser Reifen [mm]	940
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	428
Abrollumfang [mm]	2.871
Profiltiefe [mm]	22,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
141 A2	2575	10		3,00	
	1930	35		3,00	