

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772538
Reifengröße (gültig)	14.9 - 24
Index, PR	145 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AT 625



## Hinweise und Merkmale

- Profil für hervorragende Traktion in schwierigem Gelände.
- Zusätzlicher Profilblock zwischen den Stollen bietet eine verbesserte Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufleistung durch die Nutzung von einer verschleiß- & schnittfesten Laufflächenmischung.
- Geeignet für Baggerlader, Radlader, u.ä. Fahrzeuge.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772538
EAN	8903094041367
Reifengröße (gültig)	14.9 - 24
Index, PR	145 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AT 625
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,43
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	DW11, DW12, DW13L
Luftdruck maximal [bar]	2,90
Reifenbreite [mm]	400
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.265
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	575
Abrollumfang [mm]	3.800
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		2,90	